

# ViewSonic® 投影機 | PJD7720HD

## 主要特色

SuperColor™ 超炫彩技術 色彩真實呈現 | PortAll™ 隱藏式MHL/HDMI 插槽  
簡潔外觀 | 優派獨家超炫彩六色輪  
RGBCYW，成就炫彩LightStream™ 光艦投影機 | 自動開機 一有訊號，立刻開機 | 快速重開機 即時恢復投影，簡報流暢不中斷



## 產品說明

ViewSonic最新LightStream光艦投影機PJD7720HD，3,200流明搭配22,000:1 高對比、Full HD 1920x1080p，投影更清晰、更明亮的影像，並支援多元的連接埠符合各式應用。配備獨家SuperColor™ 超炫彩六色輪，成就炫彩LightStream™ 光艦投影機超炫彩高達120%，同時提升色彩飽合度，投影真實色彩；以及獨家SonicExpert™ 超炫音技術，兼具清晰悅耳與爆發力，10W Cube音效更勝同級產品。PortAll™，側邊隱藏式HDMI/MHL連接槽，專為插入無線HDMI裝置或MHL 接頭所設計，接上無線投影裝置，即可變身Smart TV，啟動多媒體無線傳輸，後方Cable Management Hood 可拆式後蓋，遮蔽後方過多接線，展現俐落外型。直覺操作介面，包含觸感按鍵、符號圖示功能、簡易換燈設計等。PJD7720HD為你呈現高解析度的畫質享受。

連絡 資訊

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

### 投影畫面

解析度:	1920x1080 (Full HD)
F Stop / Focal Length mm:	2.59 ~ 2.87 / 16.88 ~ 21.88
鏡頭縮放:	1.1x
Focus / Zoom:	Manual / Manual
梯形校正:	+/- 40° (垂直)
投影尺寸:	30" ~ 300"
投影距離:	0.99 m ~ 10.89 m
投射比:	1.49 ~ 1.64
燈泡瓦數:	210 W
燈泡壽命時數 (一般 / SuperEco Mode):	4000 / 10000 (小時)
亮度:	3200 流明
對比度:	22000:1
Offset偏移:	116 % +/-5%

### 音訊

喇叭:	10W Cube x1
-----	-------------

### 輸入訊號

Video:	480i and 576i, 480p and 576p, 720p, 1080i, 1080p
頻率:	15 ~ 100 KHz / 24 ~ 120 Hz

### 相容性

PC:	Support up to 1920x1080@60Hz
Mac:	Support up to 1920x1080@60Hz

### 連接頭

數位輸入:	HDMI (1.4a) x1 / HDMI (MHL2.0) x1
Audio Input:	3.5mm mini jack x1
Audio Output:	3.5mm mini jack x1
Microphone in:	3.5mm mini jack x1
環控:	RS-232
USB:	Mini type B x1 (Maintenance and mouse control)

### 電源

電壓:	100~240Vac 50/60Hz (Auto Switching)
消耗功率:	330 W (Max.)
標準:	<0.5W

### 操作環境

溫度:	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
濕度:	0% ~ 90% (無凝結)
噪音值	
Eco Mode:	30dB
外觀尺寸	
實體:	316 x 228 x 103.7 mm
重量	
淨重:	2.4 kgs / 5.29 lbs
安規標準	Mexico Energy test/Registration, EAC, TUVS Mark(Argentina), India BIS, FCC,CE EMC, CB,CCC, ROHS, REACH, SVHC, WEEE, ErP, Mexico NOM, cTUVus, RCM, PSB, KC
包裝內容	電源線 /遙控器(含電池) / Cable cover / 快速使用手冊& CD