



投影機

PJD6352LS

主要特色

SuperColor™ 超炫彩技術 色彩真實呈現 | 短焦投影 | PortAll多媒體連結 | 網路控制系統 中央控管256台投影機 | 美背 Cable Management Hood 可拆式後蓋，簡易換燈設計



產品說明

ViewSonic最新 LightStream™ 光艦投影機PJD6352LS，短焦款，雪白機身、大氣外型、絕佳視聽、Smart設計。承襲當代藝術，接線不外露，一體成型，簡約樣式，展現大氣美學，具份量的外型，一身流線設計。PortAll™，側邊隱藏式HDMI/MHL連接槽，專為插入無線HDMI dongle或MHL 接頭所設計，接上無線投影Dongle，即可變身Smart TV，啟動多媒體無線傳輸，後方Cable Management Hood 可拆式後蓋，遮蔽後方過多接線，展現俐落外型。直覺操作介面，包含觸感按鍵、符號圖示功能、簡易換燈設計等。配備獨家SuperColor™ 超炫彩六色輪，亮彩表現超越一般投影機，增亮超過15%，同時提升色彩飽合度，投影真實色彩；以及獨家SonicExpert™ 超炫音技術，兼具清晰悅耳與爆發力，10W Cube音效更勝同級產品。為了快速設定，進行投影，內建0.61短焦鏡頭、水平垂直梯形修正和4角調整，以及網路控制系統管理各區光艦投影機。LightStream™ 光艦投影機PJD6352LS，提供HDMI/MHL連接埠和XGA 1024 x 768解析度，讓使用者在超過100吋的大畫面痛快播放多媒體內容，同時還可透過MHL對電子裝置進行充電。3,500流明搭配22,000:1 高對比，投影更清晰、更明亮的影像，並支援多元的連接埠符合各式應用，包含HDMI、HDMI/MHL、2x VGA 輸入/1 x VGA 輸出、Composite Video、S-Video、Audio 輸入/輸出、Microphone in、Mini USB、RS232 和 RJ45。不只展現了聲、色、美，並且更Smart，引領新一代投影機潮流。

連絡 資訊

www.viewsonic.com

投影技術

解析度:	1024x768
鏡頭:	鏡頭變焦: 固定; 數位縮放: 0.8X~2.0X

投影畫面

投影尺寸:	50 - 250 英吋
投影距離:	0.6m - 3.1m
投射比:	0.6
燈泡:	210W
亮度:	3500 ANSI 流明
對比:	22000:1 (DynamicEco Mode)

梯形修正:	垂直: +30~-30°, (手動); 水平: +30~-30°, (手動)
長寬比例:	4:3
色彩處理:	1.07 Billion Colors (30 bits per color)
Offset 偏移:	130 % +/-5%

音訊

喇叭:	10 W Cube x 1
-----	---------------

輸入訊號

視訊:	NTSC: NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz; PAL: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60); SECAM: SECAM (B, D, G, K, K1, L); SD: 480i and 576i; ED: 480p and 576p; HD: 720p, 1080i, 1080p
-----	--

頻率:	水平15-102KHz; 垂直23-120Hz
-----	----------------------------

相容性

PC:	1024x768@60Hz (原始解析度)
Mac:	1024x768@60Hz (原始解析度)

連接頭

RGB 輸入:	VGA 輸入x2
RGB 輸出:	VGA輸出x1
複合視訊輸入:	RCA-1 x1
S 端子:	Mini-Din 4 pin x1
色差端子:	與VGA輸入介面共用
數位輸入:	HDMI 1.4 x 1 / HDMI(MHL2.0)x1
音訊:	3.5mm Mini-Mono Jack x2 (支援麥克風輸入); 輸出:3.5mm Mini-Mono Jack (x1)
控制訊號:	RS232(DB-9)x1
USB:	Mini USB x1 (滑鼠控制及軟體更新)

電源

電壓:	100~240Vac 50/60Hz (自動轉換)
消耗功率:	330 W(最大值)

操作環境

溫度:	0°~40°C / 32°~104°F
濕度:	10~90%(無凝結)

外觀尺寸

實體:	316mm (寬) x 103.7mm (高) x 228mm (深)
-----	---

重量

淨重:	2.6 公斤
-----	--------

通過安規

CB, TUV-GS, UL/cUL, FCC (including ICES-003), CE,C-Tick, Mexico Energy test/Registration, EAC, UkrSEPRO/EMC DOC, UL COC, TUV-S, Mark(Argentina), PSB, KCC, KC, SASO, CCC, WEEE, RoHS, REACH, SVHC, ErP
--

包裝內容

電源線(1.8公尺) /VGA 線(1.8公尺) /遙控器(無附雷射功能)/可拆式後蓋/快速使用手冊/ ViewSonic CD Wizard(附使用手冊)
--