



投影機

PJD6552LWS

主要特色

SuperColor™: 超炫彩技術 色彩真實呈

現 | 寬螢幕解析度 | 短焦投影 |

PortAll™: 多媒體連結 | 網路控制系統

中央控管256台投影機



產品說明

ViewSonic最新 LightStream™光艦投影機PJD6552LWS，聯網智能短焦款，雪白機身、髮絲紋樣式，大氣外型、絕佳視聽、Smart設計。

連絡 資訊

www.viewsonic.com

投影技術

解析度:	1280x800
鏡頭:	鏡頭變焦: 固定; Digital Zoom: 0.8X~2.0X

投影畫面

投影尺寸:	50 - 250 英吋
投影距離:	0.5m - 2.6m
投射比:	0.49
燈泡:	210W
亮度:	3500 ANSI 流明
對比:	22,000:1 (DynamicEco Mode)
梯形修正:	垂直: +30~-30° (手 動); 水平: +30~-30° (手動)

長寬比例:	16:10
色彩處理:	1.07 Billion Colors (30 bits per color)
Offset 偏移:	110 % +/-5%

音訊

喇叭:	10 W x 1 Cube
-----	---------------

輸入訊號

視訊:	NTSC: NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz; PAL: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60); SECAM: SECAM (B, D, G, K, K1, L); SD: 480i and 576i; ED: 480p and 576p; HD: 720p, 1080i, 1080p
-----	--

頻率:	水平15-102KHz; 垂直23-120Hz
-----	----------------------------

相容性

PC:	1280x800@ 60Hz (原始解析度)
Mac:	1280x800@ 60Hz (原始解析度)

連接頭

RGB 輸入:	VGA 輸入 x2
RGB 輸出:	VAG輸出 x1
複合視訊輸入:	x1
S 端子:	x1
色差端子:	與VGA輸入介面共 用
數位輸入:	HDMI 1.4 x1 / HDMI(MHL2.0)x1
音訊:	輸入: 3.5mm Mini- Mono Jackx2 (支援 麥克風輸入); 輸出: 3.5mm Mini-Mono Jackx1
控制訊號:	RS232(DB-9)x1
USB:	Mini USB x1 (滑鼠 控制及韌體更新)

電源

電壓:	100~240Vac 50/60Hz (自動轉 換)
消耗功率:	330W (最大值)

操作環境

溫度:	0°~40°C / 32°~104°F
濕度:	10~90%(無凝結)

外觀尺寸

實體:	316mm (寬) x 103.7mm (高) x 228mm (深)
-----	---

重量

淨重:	2.6 公斤
-----	--------

通過安規

CB, TUV-GS, UL/cUL, FCC (including ICES-003), CE,C-Tick, Mexico Energy test/Registration, EAC, UkrSEPRO/EMC DOC, UL COC, TUV-S Mark(Argentina), PSB, KCC, KC, SASO, CCC, WEEE, RoHS, REACH, SVHC, ErP

包裝內容

1. 電源線(1.8公尺)
2. VGA 線(1.8公尺)
3. 遙控器(附電池/含雷射功能)
4. 快速使用手冊
5. ViewSonic CD Wizard (附使用手冊)
6. 可拆式後蓋